

COLOR CAULK

Southcrete 800 - 801



SGM Color Caulk es un sellador de un solo componente que proporciona un sello duradero y resistente al agua. Southcrete® Color Calafateo es un calafateo de alta calidad para baldosas y accesorios que es adecuado tanto para profesionales como para “hágalo usted mismo”. Southcrete® Color Caulk está diseñado para calafatearse alrededor de baldosas de cerámica, mármol, granito y pisos de piedra natural Y los accesorios, las encimeras, las duchas, las tinas y los fregaderos para restaurar las líneas de lechada agrietadas o gastadas.

FABRICANTE:

SGM, Inc.
1502 SW 2nd Place
Pompano Beach, FL 33069-3220
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
sales@sgm.cc

USOS:

- Interior
- Exterior
- Entre pilares verticales y horizontales
- Articulaciones entre umbral de puerta y entrada en mosaico

PREPARACIÓN:

Las superficies deben estar secas y libres de polvo y escombros.

COBERTURA:

Spread rate on our caulk 10.5 cartridges is as follows:

1/4 de cuentas	25 Pies lineales
3/16 de cuentas	40 Pies lineales
1/8 de cuentas	50 Pies lineales

LIMITACIONES:

No aplique en superficies que pueden estar por debajo de 40 ° F (4,5 ° C) o por encima de 105 ° F (40,6 ° C). Este producto puede contener altos niveles de colorante y puede manchar algunos materiales porosos como papel tapiz, madera o paneles de yeso. Puede ser necesario enmascarar o blindar estas

áreas.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Composición Básica	Acrílico elastomérico a base de silicona
Aspecto	Compuesto blanco o pigmentado liso o texturizado
Peso / galón	12.50 libras
Consistencia	Non-Sag
Sólidos	Aproximadamente el 80%
Olor	De leve a bajo
Tiempo abierto	10-20 min

DIRECCIONES:

1. Las superficies deben estar secas y libres de polvo y escombros.
2. Corte la punta de la boquilla para desear el tamaño del cordón.
3. Dispense el sellador donde sea necesario.
4. Suavizar si es necesario con el dedo húmedo.
5. Retire el exceso de sellador con un dedo mojado o un paño húmedo antes de secarlo.
6. Deje 72 horas para curar.
7. Puede ser necesaria una segunda capa. Espere 24 horas antes de aplicar una segunda capa.

No lo use por debajo de 40 ° F (4,5 °

C) o por encima de 105 ° F (40,6 ° C)
- No para uso subacuático. Almacene lejos del calor o del frío extremo. La coincidencia de colores se completa cuando el sellador está completamente curado. El sellador húmedo aparecerá más claro en color.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Evite el contacto con los ojos o la piel. Evitar la respiración repetida de vapores. No lo tome internamente.

PRIMEROS AUXILIOS:

INHALACIÓN / SOBREEXPOSICIÓN: Si ocurre mareos o náuseas, lleve a la persona al aire fresco y busque atención médica. **INGESTIÓN:** Si se ingiere, no induzca el vómito, llame inmediatamente al Centro de Control de Intoxicaciones, al Servicio de Urgencias del Hospital o al Médico. **CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague los ojos inmediatamente y con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte a un médico. **CONTACTO CON LA PIEL:** Lave bien la piel con agua a temperatura ambiente y jabón suave.

LIMPIAR:

Limpie el exceso de sellador no curado con un paño húmedo. Lávese las manos y las herramientas con agua y jabón. El material seco debe ser cortado o raspado.

CONTIENE:

Carbonato de calcio (CAS #1317-65-3)
Alcoholes Minerales (CAS #8052-41-3)
Propilenglicol (CAS #57-55-6)
Dióxido de Titanio (CAS #13463-677)
Copolímero acrílico (CAS # none)
(mezcla)
Contenido de COV: 25-50 g / l

GARANTÍA LIMITADA:

S.G.M., Inc. reemplazará cualquier material demostrado defectuoso con la vida útil máxima en el material sin usar de hasta un (1) año. Si nuestros productos no se encuentran en conformidad con nuestros estándares altos, notifique a S.G.M., inmediatamente por escrito. No existe ninguna otra obligación expresa o implícita, y no asumimos ninguna responsabilidad por daños de ningún tipo. La idoneidad del producto para el uso previsto será exclusivamente del usuario.

SERVICIOS TÉCNICOS:

La asistencia técnica, que incluye información más detallada, literatura de productos, resultados de pruebas, lista de proyectos, muestras, asistencia en la preparación de especificaciones de proyecto y arreglos para la inspección y supervisión del sitio de trabajo está disponible poniéndose en contacto con el Departamento de Servicios Técnicos de SGM.

(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
ts@sgm.cc