



GROUT STAIN

Guardia de colores

Color Guard Stain de protección de color es un concepto único en revestimientos de lechado y cemento, disponible en 36 colores estándar SGM. Es una pintura que se hunde profundamente en los poros, cubriendo el agregado y dejando el color debajo de la superficie que se desgasta. Se seca a un acabado mate que mantiene la apariencia grandular de lechada y proporciona un color uniforme antideslizante, antideslizante que es altamente resistente al desgaste, la luz solar, el agua y la temperatura extrema.

FABRICANTE:

SGM, Inc.
1502 SW 2nd Place
Pompano Beach, FL 33069-3220
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
sales@sgm.cc

USOS:

COLOR GUARD STAIN se puede utilizar en interiores o exteriores y son ideales para la restauración o la construcción nueva, ya que se puede utilizar en el cambio de colores en lechada y otras superficies de hormigón. Color Guard Stain se puede aplicar a cemento a base de morteros, ladrillo, bloques y superficies de hormigón.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente trabajabilidad
- Limpieza fácil
- Alta fuerza de enlace

PREPARACIÓN:

Las superficies deben estar en buenas condiciones, libres de todo álcali, humedad, selladores, ceras, suciedad o cualquier otro material extraño que pudiera interferir con una buena unión. Para obtener los mejores resultados, limpie la superficie con SGM Safe Clean Crystals, seguido de un lavado húmedo y una inundación con agua. Seque la superficie a fondo antes de aplicar Color Guard. Las nuevas superficies de lechada y hormigón deben curarse completamente antes

de aplicar la pintura. **PRECAUCIÓN:** Consulte con el fabricante de productos de baldosas cerámicas la compatibilidad de los productos de limpieza con sus productos.

APLICACION:

Todos los intentos de uso de Color Guard Stain se deben hacer en un área discreta para probar la compatibilidad de color del área de superficie, la aplicación y el tiempo de limpieza. Revuelva bien y vuelva a mezclar durante la aplicación. Para aplicaciones de rejuntado, aplique con un cepillo estrecho utilizando incluso capas que se cepillen bien en la superficie. Se debe tener cuidado al mantener Color Guard Stain de contacto de la baldosa tanto lo mas posible. Las juntas de lechada estrechas en azulejos esmaltados o de porcelana se pueden aplicar con un rodillo corto, teniendo cuidado de limpiar el azulejo inmediatamente. Si es necesaria una segunda capa, permita un tiempo de secado completo entre las capas. Para superficies de hormigón aplicar con un rodillo de lana de $\frac{3}{4}$ "de oveja a toda la superficie a ser pintada.

CURACIÓN:

La superficie se seca en 2 a 4 horas (estovaríaconlatemperatura). Espere 24 horas antes de la sujeción al tráfico peatonal. Evite lavar durante 48 horas.

COBERTURA:

Juntas de lechada de cemento de 300 a 600 pies cuadrados por cuarto de galón dependiendo del tamaño de

la junta. Las superficies de hormigón 25 pies cuadrados por cuarto de galón dependiendo de la porosidad de la superficie.

LIMPIAR:

Limpie las salpicaduras mediatamente con un paño humedecido con agua mientras esté húmedo.

DURACION:

Hasta un año en contenedores sin abrir, debidamente almacenados.

EMBALAJE:

1 cuarto de galón de los EEUU (32 onzas fluidas).

GARANTÍA LIMITADA:

S.G.M., Inc. reemplazará cualquier material probado defectuoso con el máximo. Vida útil en materiales no utilizados de hasta un (1) año. Si nuestros productos no se encuentran en conformidad con nuestros estándares altos, notifique a S.G.M., inmediatamente por escrito. No existe ninguna otra obligación expresa o implícita, y no asumimos ninguna responsabilidad por daños de ningún tipo. La idoneidad del producto para el uso previsto será exclusivamente del usuario.

SERVICIOS TÉCNICOS:

La asistencia técnica, que incluye información más detallada, literatura de productos, resultados de pruebas, lista de proyectos, muestras, asistencia en la preparación de especificaciones de proyecto y arreglos para la inspección

y supervisión del sitio de trabajo está disponible poniéndose en contacto con el Departamento de Servicios Técnicos de SGM.

(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
ts@sgm.cc