


Limpiadores y Sellantes

GROUT ADMIX PLUS

Aditivos para lechadas



FABRICANTE:

SGM, Inc.
1502 SW 2nd Place
Pompano Beach, FL 33069-3220
(800) 641-9247 or (954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
sales@sgm.cc

DATOS TÉCNICOS:

PROPIEDADES FÍSICAS

Color: Blanco
Olor: Leve
Vida útil: 6-12 Meses
VOC: Cumple requisitos

USOS:

SGM Security Grout Admix Plus es ideal para aplicaciones residenciales y comerciales, para todo tipo de losetas, mármol, granito y pizarra, en áreas de servicio como duchas, pisos y encimeras.

LIMITACIONES:

Evite congelamiento.

INSTALACIÓN:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Agítese antes de usar. Algunas baldosas o piedras pueden presentar restos de lechadas; por lo cual la aplicación de un limpiador para relleno de juntas es necesario. Verifique la apariencia en un área pequeña antes de la instalación.

APLICACIÓN:

Para minimizar la variación en color al utilizar múltiples contenedores del mismo producto, asegúrese de usar lechadas con el mismo número de lote.

Si se usan diferentes números de lote, mezcle los materiales sólidos para obtener un color uniforme. Mezcle la lechada en un contenedor limpio. Agregue 25 libras de lechada (con arena) a $\frac{3}{4}$ del contenido de Grout Admix Plus, (para lechadas sin arena use 10 libras de lechada por cada 40 onzas de Grout Admix Plus) Mezcle por completo y luego agregue el resto del líquido requerido para alcanzar la consistencia ideal. Mezcle la lechada con una paleta o un mezclador de baja velocidad (menos de 300 RPM) deje reposar por 5-10 minutos. Luego, vuelva a mezclar. Si la mezcla está muy seca, puede agregar no más de 3 onzas de agua potable. Siga las instrucciones del fabricante de lechadas para aplicación y limpieza.

CURADO:

Deje un mínimo de 10 días (o el tiempo requerido por el fabricante del lechadas) antes de empezar la limpieza. Cobertura: Refiérase a la información provista por el fabricante de lechada.

DISPONIBILIDAD Y COSTO:

Disponibilidad: SGM, Inc tiene centros de manufactura y distribución de inventario en todos los Estados Unidos y en el extranjero, permitiendo así una entrega más eficiente y rápida. Contacte SGM, Inc. para conocer la disponibilidad local.

Empaque: 70 fl.oz/ 2.07 Litros

Costo: Grout Admix Plus se oferta a precios competitivos. Para más información, por favor contáctenos.

GARANTÍA:

SGM, Inc. garantiza el buen desempeño de éste producto en concordancia con el uso para el cual fue creado por un periodo de un año desde el día de elaboración del mismo.

Cualquier reclamo por defectos en el producto deberá ser presentado por escrito a SGM, Inc. junto con muestras del producto defectuoso. La única obligación de SGM, Inc. será reemplazar cualquier producto que se considere defectuoso por SGM, CON LA EXCEPCIÓN DE LO EXPRESADO. ANTERIORMENTE SGM, INC. NO PROVEE OTRA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA OTRO PROPÓSITO ESPECÍFICO. EN NINGÚN CASO, SGM, SE RESPONSABILIZARÁ POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO O NATURALEZA, YA SEA SURGIDO POR CONTRATO, AGRAVIO U OTRA MANERA. LA ÚNICA Y SOLA OBLIGACIÓN DE SGM, INC. SERÁ EL REEMPLAZO DE CUALQUIER PRODUCTO CONSIDERADO COMO DEFECTUOSO POR SGM, INC.

MANTENIMIENTO:

Para limpiar las juntas, use un limpiador de pH neutral como por ejemplo detergente lavaplatos. Para retirar grasa o restos de jabón, use un limpiador alcalino. Algunos métodos de limpieza de pisos como trapeadores, dejan residuos de polvo entre las juntas. Es recomendable que seque el agua sucia después de cada trapeado.

SERVICIO TÉCNICO:

La asistencia técnica, incluyendo información más detallada, literatura acerca del producto, resultados de pruebas, lista de proyectos, muestras, asistencia en la preparación de especificaciones del proyecto y arreglos para la inspección de sitios de trabajo y supervisión, están disponibles contactando al Departamento de Servicios Técnico.

(800) 641-9247 (954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc ts@sgm.cc

www.sgm.cc

800.641.9247

