



Pavimentadora polimérica de arena

La arena de pavimentadora polimérica de SGM está diseñada para rellenar juntas entre adoquines, incluyendo adoquines de concreto, adoquines de ladrillo, travertino y adoquines de piedra. Este producto está hecho de una mezcla de arena calibrada combinada con aditivos y polímeros patentados que cuando se exponen a la humedad se unen y se unen entre sí y resisten muchos de los problemas comunes que tradicionalmente se asocian a la arena de la pavimentadora común.

AL AIRE LIBRE CARACTERÍSTICAS:

- Fácil de usar.
- El color natural complementa cualquier pavimentadora de color.
- Sin neblina sin tinción más fuerte más resistente polímero duradero.
- Resiste el daño causado por la congelación / descongelación y el calor extremo.
- Protege contra la erosión.
- La gradación de arena calibrada bloquea los adoquines en una variedad de aplicaciones, que incluyen patios de plataformas de piscinas, senderos y caminos de acceso.
- Resistente a insectos.
- Realizamos pruebas para garantizar que nuestra arena polimérica cumpla con todas las especificaciones establecidas en ASTM C-144, ya que esta es la ICPI
- Recomendación para un material de unión ideal.

APLICACIÓN:

La cubierta debe estar seca antes de la aplicación de SGM Polymeric Paver Sand (PPS). Extienda el PPS con una escoba de cerdas duras a través de las juntas en un ángulo de 45 grados. Mueva el PPS a través de la plataforma hasta que todas las juntas estén completamente llenas. Vibrar PPS en las juntas de la pavimentadora utilizando un compactador de placa vibrante. Repita el proceso según sea necesario para asegurarse de que todas las articulaciones (hombros) estén completamente llenas. Barrer el exceso de PPS con una escoba de cerdas suaves. El uso de un soplador de hojas también se puede incorporar

para eliminar todos los residuos restantes de los adoquines. Para uso en temperaturas superiores a 35°F. Proteja el PPS de la lluvia durante 12 horas después de la instalación, el tránsito peatonal durante 24 horas y el tráfico vehicular durante 48 horas.

ACTIVACIÓN DE AGUA:

Conecte una boquilla de agua con un ajuste de ducha a una manguera de jardín y aplique una cantidad abundante de agua a toda el área. Aplique agua en una dirección hacia abajo que ayudará a que el PPS se asiente más profundamente en las juntas. Trabaje en secciones para mantener una superficie húmeda durante el proceso de activación del agua. Es importante regar el PPS un total de tres veces para asegurar que el agua penetre en toda la profundidad de la junta. Después de 15 minutos, lava y enjuague la superficie simultáneamente para eliminar cualquier residuo de la superficie de la pavimentadora. Mantenga la articulación en un estado húmedo sin lavar el PPS. Se puede usar un soplador de hojas junto con la manguera de jardín para ayudar en este proceso. Espere 24 horas después de la activación del agua para que se establezca el PPS.

PRECAUCIÓN: ADVERTENCIA:

EL IRRITANTE PARA LOS OJOS CONTIENE EL CEMENTO DE PORTLAND. El producto es alcalino en contacto con el agua. Evite las salpicaduras en los ojos o el contacto con la piel. Durante la mezcla o aplicación evite el contacto con los ojos. En caso de tal contacto, enjuague los ojos repetidamente con agua y llame

al médico. Lávese bien después de manipular y antes de fumar o comer. No lo tome internamente. Contiene sílice libre. Evite respirar el polvo. La exposición prolongada al polvo puede causar enfermedad pulmonar tardía (silicosis). Use una mascarilla aprobada por NIOSH para polvo de sílice. Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como la sílice, que el estado de California sabe que causa cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. ¡MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!

DISPONIBILIDAD Y COSTO:

Disponibilidad: SGM, Inc. cuenta con instalaciones de inventario de fabricación y distribución en todo Estados Unidos y en el extranjero, lo que permite entregas puntuales. Póngase en contacto con SGM, Inc. para disponibilidad local. **Embalaje:** Bolsas de plástico, neta 50 lb. (22.7 kgs) **Costo:** La pavimentadora polimérica tiene un precio competitivo. Para información específica sobre precios, contacte a SGM, Inc.

DURACION:

1 año sin abrir.

GARANTÍA: SGM Inc. garantiza que este producto funcionará de acuerdo con su uso previsto por un período de un año a partir de la fecha de fabricación. Cualquier reclamo por un producto defectuoso debe enviarse por escrito a SGM Inc. y se deben proporcionar muestras del defecto. La única obligación de SGM Inc. será reemplazar cualquier producto determinado como defectuoso

por SGM Inc. EXCEPTO LO QUE SE PRESENTA, SGM INC. NO OFRECE OTRA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO, SGM INC. SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DE ALGUNA CLASE O NATURALEZA, YA QUE SEAN PRESENTES POR CONTRATO, CORTE O DE OTRA MANERA.

SERVICIOS TÉCNICOS:

La asistencia técnica, incluida la información más detallada, la documentación del producto, los resultados de las pruebas, la lista de proyectos, las muestras, la asistencia para preparar las especificaciones del proyecto y los arreglos para la inspección y supervisión del sitio de trabajo, está disponible a través del Departamento de Servicio Técnico.

(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
ts@sgm.cc



ADVERTENCIA:

Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluida la sílice, que el estado de California sabe que puede causar cáncer. Para obtener más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.